

HIMALAYAN

ESPECIFICACIONES



BASTIDOR

Tipo de bastidor Acero de doble cuna

PESOS Y MEDIDAS

Peso en orden de marcha (kg) 199
 Distancia entre ejes (mm) 1465
 Altura del asiento (mm) 800
 Distancia libre al suelo (mm) 220
 Largo x ancho x alto (mm) 2190 X 840 x 1370

ENGINE

Número de cilindros Monocilíndrico, 4 tiempos
 Diámetro x carrera (mm) 78 x 86
 Refrigeración Aire/aceite
 Cilindrada (cc) 411
 Alimentación ECU Electrónica / Variable
 Distribución SOHC, Árbol de levas en culata, 2 válvulas
 Relación de compresión 9.5:1
 Potencia Max(Kw/CV-rpm) 17,88 kW / 24.3 bhp @ 6500 rpm
 Velocidad máxima(km/h) 127
 Par máximo(kg x m/rpm) 32 Nm @ 4250 +/- 250 rpm
 Emisión de CO2 (gr/Km) 76.5 g/km
 Ralentí (rpm) 1250 +/- 100 rpm
 Emisión de ruido 88.0 dB(A) @3250rpm
 Embrague Multidisco en baño de aceite
 Transmisión secundaria Cadena doble
 Caja de cambios: 5 velocidades
 Sistema de arranque Eléctrico
 Aceite de motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semisintético

PARTE CICLO

Rueda delantera 90/90-21 M/C 54H
 Rueda trasera 120/90-17 64S
 Suspensión delantera Horquilla de 41 mm, 200 mm de recorrido
 Suspensión trasera Amortiguador con bieleta , 180 mm recorrido
 ABS ABS de doble canal (conmutable a ABS de un solo canal - Desactivación del control del ABS de la rueda trasera)
 Freno (Delantero) Disco (300 mm), pinza flotante de 2 pistones (ABS 2 canales)
 Freno (Trasero) Disco (240 mm), pinza flotante de 1 pistón (ABS 2 canales)

CAPACIDADES

Depósito de gasolina (L) 15 +/- 0.5 litros
 Advertencia de combustible bajo 5.5 +/- 0.5 litros
 Consumo (L/100Kms) 3.18

EQUIPAMIENTO

Cuadro de instrumentos Cuadro digital con pantalla LCD principal
 Interruptor parada de emergencia
 Puerto USB
 Caballete central y lateral
 Protector de motor
 Juego de herramientas
 Interruptor de ráfagas
 Interruptor de caballete lateral
 Parrilla portaequipajes



COLORES



MIRAGE SILVER



PINE GREEN



GRANITE BLACK